Proporcionando Soluciones Empresariales Verdes

LUXLITE®

Descarga Nuestra App

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR BRIDGELUX CREE MW MEAN WELL SOSEN

Siguenos



BOM0057 BOMB AHORRADOR A19 15W WW

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- SISTEMA EUROPEO: Metal halide.
- Factor de Potencia: Luz amarilla.
- Potencia Nominal (Amp): 8,000 Hrs.
- Rango de Tolerancia:
- Potencia Nominal (watts): 15W
- Lúmenes Totales Emitidos: 650 lm
- Rendimiento Lumínico: 43.33 (Lm/w)
- Indice de Reprod. Cromática: 120V
- Grados Kelvin: 2,700 K

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Color de Luz: 60 Hz
- Rango potencia nominal: E26
- :

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION