

LUXLITE®

Descarga
Nuestra
App



ANDROID APP ON

Google play



Available on the
App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR

BRIDGELUX

CREE

MW
MEAN WELLS

SISEN

Síguenos



BOM0087 BOMB AHORRADOR ESPIRAL 65W WW

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): 120V
- Rango de Hertz: 60 Hz
- Potencia Nominal (Amp): 0.54A
- Potencia Nominal (watts): 65W
- Lúmenes Totales Emitidos: 4,000 lm
- Rendimiento Lumínico: 61.58 (Lm/w)
- Índice de Reprod. Cromática: 80 CRI
- Grados Kelvin: 2,700 K
- Color de Luz: Luz amarilla

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Horas vida estimado: 8,000 Hrs.
- Tipo de base: E26
- Aplicación 1: Lámparas con base E26
- Rango potencia nominal: 0.54A
- Dimensiones de luminaria: 88x261mm
- :

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION