



LUXLITE®

Descarga
Nuestra
App



ANDROID APP ON
Google play



Available on the
App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR

BRIDGELUX

CREE

MW
MEAN WELLS

SOSEN

Síguenos



BOM0102 BOMB AHORRADOR M ESPIRAL 25W WW

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): 120V
- Rango de Hertz: 60 Hz
- Potencia Nominal (Amp): 0.208A
- Potencia Nominal (watts): 25W
- Lúmenes Totales Emitidos: 1,550 lm
- Rendimiento Lumínico: 62 (Lm/w)
- Índice de Reprod. Cromática: 80 CRI
- Grados Kelvin: 2,700 K
- Color de Luz: Luz amarilla

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Horas vida estimado: 8,000 Hrs.
- Tipo de base: E26
- Dimensiones de luminaria: 57x129mm
- Rango potencia nominal: 0.208A
- Tipo de bulbo: Mini espiral
- :

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION