



LUXLITE®

Descarga
Nuestra
App



ANDROID APP ON
Google play



Available on the
App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR

BRIDGELUX

CREE

MW
MEAN WELL



Síguenos



BOM0108 BOMB AHORRADOR M ESPIRAL 9W WW

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): 120V
- Rango de Hertz: 60 Hz
- Potencia Nominal (Amp): 0.075A
- Potencia Nominal (watts): 9W
- Lúmenes Totales Emitidos: 410 lm
- Rendimiento Lumínico: 45.56 (Lm/w)
- Índice de Reprod. Cromática: 80 CRI
- Grados Kelvin: 2,700 K
- Color de Luz: Luz amarilla

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Horas vida estimado: 8,000 Hrs.
- Tipo de base: E26
- Dimensiones de luminaria: 38x106mm
- Rango potencia nominal: 0.075A
- Tipo de bulbo: Mini espiral
- :

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION