Proporcionando Soluciones Empresariales Verdes

LUXLITE®

Descarga Nuestra App

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR | BRIDGELUX | CREE | MEAN WELL | SOSEN

Siguenos



BOM0110 BOMB AHORRADOR MR16 5W WW

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): 120V
- Rango de Hertz: 60 Hz
- Potencia Nominal (Amp): 0.04A
- Potencia Nominal (watts): 5W
- Lúmenes Totales Emitidos: 180 lm
- Rendimiento Lumínico: 36 (Lm/w)
- Indice de Reprod. Cromática: 80 CRI
- Grados Kelvin: 2,700 K
- Color de Luz: Luz amarilla

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Horas vida estimado: 8,000 Hrs.
- Tipo de base: GX5.3
- Aplicación 1: Lamparas con base GX5.3
- Rango potencia nominal: 0.04A
- Dimensiones de luminaria: 50x45mm
- :

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION