

LUXLITE®

Descarga
Nuestra
App



ANDROID APP ON

Google play



Available on the
App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR

BRIDGELUX

CREE

MW
MEAN WELL



Síguenos



BOM0134 BOMB HALOGENO PAR20 50W 120V

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): 120V
- Rango de Hertz: 60 Hz
- Potencia Nominal (Amp): 0.41 A
- Potencia Nominal (watts): 50W
- Lúmenes Totales Emitidos: 1,550 lm
- Rendimiento Lumínico: 31 (Lm/w)
- Índice de Reprod. Cromática: 100 CRI
- Grados Kelvin: 2,500 K
- Color de Luz: Luz amarilla

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Dimensiones de luminaria: 64x85mm
- Tipo de bulbo: PAR20
- :

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Ángulos de Iluminación: 25°
- Horas vida estimado: 3,000 HRS
- Material de luminaria: vidrio
- Tipo de base: E27
- Material del cobertor: vidrio
- Rango potencia nominal: 0.41A

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION