Proporcionando Soluciones Empresariales Verdes

LUXLITE®

Descarga Nuestra App

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR | BRIDGELUX | CREE | MW MEAN WELL | SOSEN

Siguenos



BOM0158 FILAMENTO HALOGENO 500W 120V

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): 120V
- Rango de Hertz: 60 Hz
- Potencia Nominal (Amp): 4.16A
- Potencia Nominal (watts): 500W
- Lúmenes Totales Emitidos: 9,500 lm
- Rendimiento Lumínico: 19 (Lm/w)
- Indice de Reprod. Cromática: 100 CRI
- Grados Kelvin: 2,500 K
- Color de Luz: Luz amarilla

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- :

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Horas vida estimado: 2,500 Hrs.
- Material de luminaria: Vidrio templado
- Tipo de base: RX 7S
- Rango potencia nominal: 4.16A
- Dimensiones de luminaria: 15x118mm
- Tipo de bulbo: J-118

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION