

LUXLITE®

Descarga
Nuestra
App



ANDROID APP ON

Google play



Available on the
App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR


BRIDGELUX

CREE

MW
MEAN WELL



Síguenos





Descarga nuestra app
App Store Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app
App Store Google play

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app

Available on the iPhone
App Store

ANDROID APP ON
Google play

www.ecoluxlite.com

LED0046 LAMP LED REFLEC 36W AC100-240V DL

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC100-240V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: 20°C-50°C
- Humedad de Trabajo: 0%-95%
- Factor de Potencia: 0.950
- Potencia Nominal (watts): 36W
- Lúmenes Totales Emitidos: 1,800.00 Lm
- Rendimiento Lumínico: 50.00 L/W
- Índice de Reprod. Cromática: 67.98 CRI

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Material de luminaria: Aluminio
- Material del cobertor: Vidrio Templado
- :

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Grados Kelvin: 6400K
- Color de Luz: Luz Blanca
- Marca de CHIP: Epistare
- Cantidad y Tipo de CHIP: 12 Led's DIODO HIGH POWER
- Grados de Protección IP: IP65
- Ángulos de Iluminación: 30°

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION