Proporcionando Soluciones Empresariales Verdes

LUXLITE®

Descarga Nuestra App — ANDROID APP ON Google play | Available on the App Store


DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos: EPISTAR | BRIDGELUX | CREE | MEAN WELL | SOSEN

Siguenos




Descarga nuestra app — Available on the App Store | Google play — www.ecoluxlite.com





Descarga nuestra app — www.ecoluxlite.com





Descarga nuestra app — www.ecoluxlite.com

LED0059 BOMB MR16 5W 2700K AA

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC85-265V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: 20°C-40°C
- Humedad de Trabajo: 10%-95%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC6V
- Potencia Nominal (Amp): 0.067A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 24 Led's SMD2835
- Grados de Protección IP: IP20
- Ángulos de Iluminación: 90º
- Horas vida estimado: 25,000 Hrs
- Material de luminaria: Aluminio
- Unidades por Caja: 40 pcs

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 5W
- Lúmenes Totales Emitidos: 450.00 Lm
- Rendimiento Lumínico: 90.00 L/W
- Indice de Reprod. Cromática: 80.22 CRI
- Grados Kelvin: 6500K
- Color de Luz: Luz Amarilla

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: GX5.3
- Material del cobertor: Plástico PBT
- Aplicación 1: Lamparas Empotrables
- Aplicación 2: Oficinas o Estudios
- Aplicación 3: Pasillos o Pasarelas