

# LUXLITE®

Descarga  
Nuestra  
App



ANDROID APP ON  
Google play



Available on the  
App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR

BRIDGELUX

CREE

MW  
MEAN WELL

SOSEN

Síguenos




Descarga nuestra app  
App Store Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app  
App Store Google play

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app  
App Store Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app

Available on the iPhone  
App Store

ANDROID APP ON  
Google play

www.ecoluxlite.com

LED0117 BOMB CORN 15W 6500K A

EQUIVALENCIA:

## ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC120V
- Rango de Hertz: 60 Hz
- Temperatura de Trabajo: 10°C-40°C
- Humedad de Trabajo: 0%-95%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC12V
- Potencia Nominal (Amp): 0.084A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

## CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 72 Led's SMD5050
- Grados de Protección IP: IP40
- Ángulos de Iluminación: 330°
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs
- Material de luminaria: Plástico PBT + Aluminio
- Unidades por Caja: 100 pcs

## ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 15W
- Lúmenes Totales Emitidos: 1,620.00 Lm
- Rendimiento Lumínico: 90.00 L/W
- Índice de Reprod. Cromática: 70.00 CRI
- Grados Kelvin: 6500K
- Color de Luz: Luz Blanca

## ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: E26
- Material del cobertor: Sin Covertor
- Aplicación 1: Lámparas para exterior
- Aplicación 2: Estacionamientos o Parques
- Aplicación 3: Parques, Jardines o Perimetro