Proporcionando Soluciones Empresariales Verdes

LUXLITE®

Descarga Nuestra App — ANDROID APP ON Google play | Available on the App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR | BRIDGELUX | CREE | MW MEAN WELL | SOSEN

Siguenos




Descarga nuestra app — Available on the iPhone App Store | ANDROID APP ON Google play — www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app — Available on the iPhone App Store | ANDROID APP ON Google play — www.ecoluxlite.com






## LED0127 BOMB PL E26 5W 6500K A

## EQUIVALENCIA:

## ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC120V
- Rango de Hertz: 60 Hz
- Temperatura de Trabajo: 10°C-40°C
- Humedad de Trabajo: 5%-95%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC6V
- Potencia Nominal (Amp): 0.60A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

## CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 24 Led's SMD5050
- Grados de Protección IP: IP20
- Ángulos de Iluminación: 60º
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs
- Material de luminaria: Aluminio
- Unidades por Caja: 100 pcs

## ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 5W
- Lúmenes Totales Emitidos: 450.00 Lm
- Rendimiento Lumínico: 90.00 L/W
- Indice de Reprod. Cromática: 70.00 CRI
- Grados Kelvin: 6500K
- Color de Luz: Luz Blanca

## ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: E26
- Material del cobertor: Sin Covertor
- Aplicación 1: Lamparas Empotrables
- Aplicación 2: Centros Comerciales
- Aplicación 3: Esenarios o Teatros