



LUXLITE®

Descarga
Nuestra
App



ANDROID APP ON
Google play



Available on the
App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR

BRIDGELUX

CREE

MW
MEAN WELL



Síguenos



LED0144 MANGUERA TAPE KIT 75W COLOR AMAR AA

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC120V
- Rango de Hertz: 60 Hz
- Temperatura de Trabajo: 20°C-60°C
- Humedad de Trabajo: 0%-65%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC12V
- Potencia Nominal (Amp): 15A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 60 Led's SMD5050
- Grados de Protección IP: IP20
- Ángulos de Iluminación: N/A
- Horas vida estimado: 25,000 Hrs
- Material de luminaria: Aluminio
- Unidades por Caja: 20 pcs

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 75W
- Lúmenes Totales Emitidos: 6,375.00 Lm
- Rendimiento Lumínico: 85.00 L/W
- Índice de Reprod. Cromática: 85.00 CRI
- Grados Kelvin: 2100K
- Color de Luz: Luz Amarilla

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: N/A
- Material del cobertor: Sin Covertor
- Aplicación 1: Decoración de Interiores
- Aplicación 2: Decoracion Luz Indirecta
- Aplicación 3: Exhibicion de Productos