

# LUXLITE®

Descarga  
Nuestra  
App



ANDROID APP ON  
Google play



Available on the  
App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR

BRIDGELUX

CREE

MW  
MEAN WELL

SOSEN

Síguenos



Descarga nuestra app  
App Store Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app  
App Store Google play

www.ecoluxlite.com

600 x 26

Descarga nuestra app

Available on the iPhone  
App Store

ANDROID APP ON  
Google play

www.ecoluxlite.com

LED0159 TUBO ALUMINIO T8 8W CLARO 2700K AA

EQUIVALENCIA:

## ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC85-145V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: 20°C-45°C
- Humedad de Trabajo: 0%-65%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC12V
- Potencia Nominal (Amp): 0.048A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

## CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 44 Led's SMD2835
- Grados de Protección IP: IP60
- Ángulos de Iluminación: 330°
- Horas vida estimado: 25,000 Hrs
- Material de luminaria: Aluminio
- Unidades por Caja: 25 pcs

## ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 8W
- Lúmenes Totales Emitidos: 835.29 Lm
- Rendimiento Lumínico: 92.81 L/W
- Índice de Reprod. Cromática: 80-90 CRI
- Grados Kelvin: 2700K
- Color de Luz: Luz Amarilla

## ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: G13
- Material del cobertor: Acrílico Prisma
- Aplicación 1: Oficinas
- Aplicación 2: Residencias
- Aplicación 3: Lámparas con base G5