

LUXLITE®

Descarga
Nuestra
App



ANDROID APP ON
Google play



Available on the
App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR


BRIDGELUX

CREE

MW
MEAN WELL

SOSEN

Síguenos



Descarga nuestra app
Available on the App Store
Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app
Available on the App Store
Google play

www.ecoluxlite.com

1,200mmX26mm

Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LED0160 TUBO ALUMINIO T8 18W CLARO 2700K AA

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC85-145V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: 20°C-45°C
- Humedad de Trabajo: 0%-65%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC12V
- Potencia Nominal (Amp): 0.084A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 88 Led's SMD2835
- Grados de Protección IP: IP60
- Ángulos de Iluminación: 330°
- Horas vida estimado: 25,000 Hrs
- Material de luminaria: Aluminio
- Unidades por Caja: 25 pcs

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 18W
- Lúmenes Totales Emitidos: 1775.34 Lm
- Rendimiento Lumínico: 98.63 L/W
- Índice de Reprod. Cromática: 80-90CRI
- Grados Kelvin: 2700K
- Color de Luz: Luz Amarilla

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: G13
- Material del cobertor: Acrílico Prisma
- Aplicación 1: Oficinas
- Aplicación 2: Residencias
- Aplicación 3: Lámparas con base G5