

# LUXLITE®

Descarga  
Nuestra  
App



ANDROID APP ON

Google play



Available on the  
App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR

BRIDGELUX

CREE

MW  
MEAN WELLS



Síguenos



Descarga nuestra app  
App Store Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app  
App Store Google play

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LED0190 LAMP ALUMINIO T5 10W FROST 6400K AA

EQUIVALENCIA:

## ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC100-240V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: 20°C-50°C
- Humedad de Trabajo: 0%-65%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC12V
- Potencia Nominal (Amp): 0.048A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

## CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 48 Led's SMD2835
- Grados de Protección IP: IP60
- Ángulos de Iluminación: 160°
- Horas vida estimado: 25,000 Hrs
- Material de luminaria: Aluminio
- Unidades por Caja: 25 pcs

## ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 10W
- Lúmenes Totales Emitidos: 950.00Lm
- Rendimiento Lumínico: 95.00 L/W
- Indice de Reprod. Cromática: 70.90 CRI
- Grados Kelvin: 6400K
- Color de Luz: Luz Blanca

## ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: Sobre poner
- Material del cobertor: Acrílico Prisma
- Aplicación 1: Vitrinas o Exhibidores
- Aplicación 2: Closet o Armarios
- Aplicación 3: Gabinetes