Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR | BRIDGELUX | CREE | MEAN WELL | SOSEN

Siguenos



Descarga nuestra app

Available on the iPhone App Store | ANDROID APP ON Google play

www.ecoluxlite.com



LED0211 REFLECTOR IP68 12W 2700K AA

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC100-240V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: 20°C-50°C
- Humedad de Trabajo: 0%-95%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC12V
- Potencia Nominal (Amp): 2A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 12 Led's COB
- Grados de Protección IP: IP68
- Ángulos de Iluminación: 120º
- Horas vida estimado: 25,000 Hrs
- Material de luminaria: Acero Inoxidable
- Unidades por Caja: 12 pcs

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 12W
- Lúmenes Totales Emitidos: 1,020.00 Lm
- Rendimiento Lumínico: 85.00 L/W
- Indice de Reprod. Cromática: 84.00 CRI
- Grados Kelvin: 2700K
- Color de Luz: Luz Amarilla

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: Sobre poner
- Material del cobertor: Vidrio Templado
- Aplicación 1: Piscinas
- Aplicación 2: Jardines
- Aplicación 3: Decoración de exteriores