

LUXLITE®

Descarga
Nuestra
App



ANDROID APP ON
Google play



Available on the
App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR

BRIDGELUX

CREE

MW
MEAN WELL



Síguenos




Descarga nuestra app
Available on the App Store
Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app
Available on the App Store
Google play

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LED0242 BOMB A-55 E26 7W 6500K A

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC100-240V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: 20°C-50°C
- Humedad de Trabajo: 0%-95%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC12V
- Potencia Nominal (Amp): 0.90A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 15 Led's SMD5730
- Grados de Protección IP: IP20
- Ángulos de Iluminación: 120°
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs
- Material de luminaria: Plástico PBT
- Unidades por Caja: 100 pcs

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 7W
- Lúmenes Totales Emitidos: 630.00 Lm
- Rendimiento Lumínico: 90.00 L/W
- Índice de Reprod. Cromática: 70.06 CRI
- Grados Kelvin: 6500K
- Color de Luz: Luz Blanca

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: E26
- Material del cobertor: Plástico PBT
- Aplicación 1: Dormitorios o Recamaras
- Aplicación 2: Oficinas Pequeñas
- Aplicación 3: Comercios pequeños.