



# LUXLITE®

Descarga Nuestra App



ANDROID APP ON Google play



Available on the App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR

BRIDGELUX

CREE

MW MEAN WELL



Síguenos




Descarga nuestra app  
Available on the App Store | Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app  
Available on the App Store | Google play

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LED0243 BOMB A-55 E26 7W 2700K A

EQUIVALENCIA:

### ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC100-240V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: 20°C-50°C
- Humedad de Trabajo: 0%-95%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC12V
- Potencia Nominal (Amp): 0.90A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 15 Led's SMD5730
- Grados de Protección IP: IP20
- Ángulos de Iluminación: 120°
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs
- Material de luminaria: Plástico PBT
- Unidades por Caja: 100 pcs

### ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 7W
- Lúmenes Totales Emitidos: 630.00 Lm
- Rendimiento Lumínico: 90.00 L/W
- Índice de Reprod. Cromática: 73.56 CRI
- Grados Kelvin: 6500K
- Color de Luz: Luz Amarilla

### ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: E26
- Material del cobertor: Plástico PBT
- Aplicación 1: Dormitorios o Recamaras
- Aplicación 2: Oficinas Pequeñas
- Aplicación 3: Comercios pequeños.