Proporcionando Soluciones Empresariales Verdes

LUXLITE®

Descarga Nuestra App — ANDROID APP ON Google play | Available on the App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR | BRIDGELUX | CREE | MEAN WELL | SOSEN

Siguenos

Descarga nuestra app — Available on the App Store | Google play — www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app — Available on the App Store | Google play — www.ecoluxlite.com



LED0244 BOMB A-60 E26 9W 6500K A

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC100-240V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: 20°C-50°C
- Humedad de Trabajo: 0%-95%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC12V
- Potencia Nominal (Amp): 1.18A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 18 Led's SMD5730
- Grados de Protección IP: IP20
- Ángulos de Iluminación: 120º
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs
- Material de luminaria: Plástico PBT
- Unidades por Caja: 50 pcs

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 9W
- Lúmenes Totales Emitidos: 900 Lm
- Rendimiento Lumínico: 90.00 L/W
- Indice de Reprod. Cromática: 70.06 CRI
- Grados Kelvin: 6500K
- Color de Luz: Luz Blanca

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: E26
- Material del cobertor: Plástico PBT
- Aplicación 1: Salas de Entretenimiento
- Aplicación 2: Oficinas o Estudios
- Aplicación 3: Almacenes