

LUXLITE®

Descarga
Nuestra
App



ANDROID APP ON
Google play



Available on the
App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR

BRIDGELUX

CREE

MW
MEAN WELL

SOSEN

Síguenos




Descarga nuestra app
Available on the App Store
Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app
Available on the App Store
Google play


www.ecoluxlite.com



-100-240V AC 50/60Hz
-Se pueden instalar hasta 8 en serie con una conexión eléctrica.

Descarga nuestra app
Available on the App Store
Google play

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

www.ecoluxlite.com

LED0324 WALL WASHED 24W 2700K A

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC85-265V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: 30°C-50°C
- Humedad de Trabajo: 0%-95%
- Factor de Potencia: 0.950
- Rango de Voltaje (salida): DC24V
- Potencia Nominal (Amp): 0.9A
- Rango de Tolerancia: +5.0%
- Tiempo de Carga: +2.0%

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de Balastro: LUXLITE
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 24 Led's DIODO HIGH POWER
- Grados de Protección IP: IP65
- Ángulos de Iluminación: 90°
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs
- Material de luminaria: Aluminio
- Unidades por Caja: 1 pcs

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Potencia Nominal (watts): 24W
- Lúmenes Totales Emitidos: 2,040.00 Lm
- Rendimiento Lumínico: 85.00 L/W
- Índice de Reprod. Cromática: 78.75 CRI
- Grados Kelvin: 2700K
- Color de Luz: Luz Amarilla

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Tipo de base: Estructura para Piso
- Material del cobertor: Vidrio Templado
- Aplicación 1: Iluminación de Paredes
- Aplicación 2: Monumentos o Estatuas
- Aplicación 3: Anuncios o Bayas Publicitarias