Proporcionando Soluciones Empresariales Verdes

LUXLITE®

Descarga Nuestra App — ANDROID APP ON Google play | Available on the App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR | BRIDGELUX | CREE | MEAN WELL | SOSEN

Siguenos



Descarga nuestra app — Available on the App Store | Google play — www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app — Available on the App Store | Google play — www.ecoluxlite.com

LED0352 LAMP CURV DE PARED LED 12W 6500K

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC85V-265V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: 10°C-40°C
- Humedad de Trabajo: 0%-95%
- Factor de Potencia: 0.90
- Rango de Voltaje (salida): 12V
- Potencia Nominal (Amp): 0.05A
- Rango de Tolerancia: +5.00%
- Potencia Nominal (watts): 12w

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de CHIP: EPISTAR
- Cantidad y Tipo de CHIP: 60 pcs SMD2835
- Grados de Protección IP: IP65
- Ángulos de Iluminación: 120°
- Horas vida estimado: 18,000 hrs
- Material de luminaria: Aluminio
- Tipo de base: Sobreponer
- Material del cobertor: Acrilico nevado

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Lúmenes Totales Emitidos: 1200 lm
- Rendimiento Lumínico: 100 lm/w
- Indice de Reprod. Cromática: CRI 75-80
- Grados Kelvin: 6500k
- Color de Luz: Luz blanca
- Marca de Balastro: LUXLITE

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Aplicación 1: Oficinas
- Aplicación 2: Teatros
- Aplicación 3: Salas
- Dimensiones de luminaria: 260*120*85 mm
- Rango potencia nominal: 0.05A