Descarga Nuestra





DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR









Siguenos





Descarga nuestra app Google play

www.ecoluxlite.com











2,400mmX26mm

www.ecoluxlite.com

LED0388 TUBO LED T8 40W 240CM 6500K AA

• Rango de Voltaje (entrada): AC85-265V

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

· Rango de Hertz: 60 Hz

-10°C 40°C • Temperatura de Trabajo:

• Humedad de Trabajo: 5%-95%

• Factor de Potencia: 0.95

• Potencia Nominal (Amp): 0.36

• Rango de Tolerancia: +5.0%

 Potencia Nominal (watts): 40w

Lúmenes Totales Emitidos: 3800 lm

EQUIVALENCIA:

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

· Cantidad y Tipo de CHIP: 168 Led's SMD

Grados de Protección IP: IP20

 Ángulos de Iluminación: 180

· Horas vida estimado: 36000 Hrs

Material de luminaria: Aluminio

· Unidades por Caja:

· Tipo de base: FA8

 Material del cobertor: **PVC**

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

• Rendimiento Lumínico: 95 lm/w • Indice de Reprod. Cromática: 80 CRI

· Grados Kelvin: 6000-6500K

· Color de Luz: Luz blanca

LUXLITE Marca de Balastro:

· Marca de CHIP: **EPISTAR**

--

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

· Aplicación 1: **Bodegas** · Aplicación 2: **Fabricas**

· Aplicación 3: Plantas de producción

Dimensiones de luminaria: 2400mm

 Tipo de aplicación: Techo