



LUXLITE®

Descarga
Nuestra
App



ANDROID APP ON
Google play



Available on the
App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR

BRIDGELUX

CREE

MW
MEAN WELL



Síguenos




Descarga nuestra app
Available on the App Store
Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app
Available on the App Store
Google play

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app
Available on the App Store
Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LED0401 BOMBILLO C35 LED FIL. 2W E26 2700K

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC100-130V
- Rango de Hertz: 60Hz.
- Temperatura de Trabajo: -20 a 45°C
- Humedad de Trabajo: 0% - 65%
- Factor de Potencia: 0.90
- Rango de Voltaje (salida): --
- Potencia Nominal (Amp): 0.016A
- Rango de Tolerancia: --
- Potencia Nominal (watts): 2w

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de CHIP: EPISTAR
- Cantidad y Tipo de CHIP: 4 Filamento LED
- Grados de Protección IP: IP20
- Ángulos de Iluminación: 320°
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs.
- Material de luminaria: Vidrio
- Unidades por Caja: --
- Tipo de base: E26

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Lúmenes Totales Emitidos: 180lm
- Rendimiento Lumínico: 90 lm/w
- Índice de Reprod. Cromática: >80CRI
- Grados Kelvin: 2700k
- Color de Luz: Luz amarilla
- Marca de Balastro: LUXLITE

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Material del cobertor: Vidrio
- Aplicación 1: Lámparas decorativas
- Aplicación 2: Candelabros
- Aplicación 3: Lámparas con base E26
- Rango potencia nominal: 0.16A