

LUXLITE®

Descarga
Nuestra
App



ANDROID APP ON

Google play



Available on the
App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR

BRIDGELUX

CREE

MW
MEAN WELL



Síguenos



Descarga nuestra app
Available on the
App Store


Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app
Available on the
App Store

Google play

www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app
Available on the
App Store

Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app

Available on the
App Store

Google play

www.ecoluxlite.com

LED0402 BOMBILLO C35 LED FIL. 2W E12 6500K

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC100-130V
- Rango de Hertz: 60Hz.
- Temperatura de Trabajo: -20 a 45°C
- Humedad de Trabajo: 0% - 65%
- Factor de Potencia: 0.90
- Rango de Voltaje (salida): --
- Potencia Nominal (Amp): 0.016A
- Rango de Tolerancia: --
- Potencia Nominal (watts): 2w

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de CHIP: EPISTAR
- Cantidad y Tipo de CHIP: 4 Filamento LED
- Grados de Protección IP: IP20
- Ángulos de Iluminación: 320°
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs.
- Material de luminaria: Vidrio
- Unidades por Caja: --
- Tipo de base: E12

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Lúmenes Totales Emitidos: 180lm
- Rendimiento Lumínico: 90 lm/w
- Índice de Reprod. Cromática: >80CRI
- Grados Kelvin: 6500k
- Color de Luz: Luz blanca
- Marca de Balastro: LUXLITE

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Material del cobertor: Vidrio
- Aplicación 1: Lamparas decorativas
- Aplicación 2: Candelabros
- Aplicación 3: Lamparas con base E12
- Rango potencia nominal: 0.16A