

LUXLITE®

Descarga
Nuestra
App



ANDROID APP ON

Google play



Available on the
App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR

BRIDGELUX

CREE

MW
MEAN WELLS



Síguenos



Descarga nuestra app
Available on the
App Store




www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app
Available on the
App Store



www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app

Available on the
App Store



www.ecoluxlite.com

LED0454 BOMBILLO LED CIRCULAR 22W 6500K

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC110-130V
- Rango de Hertz: 60Hz.
- Temperatura de Trabajo: -20 a 50°C
- Humedad de Trabajo: 65%
- Factor de Potencia: 0.50
- Rango de Voltaje (salida): --
- Potencia Nominal (Amp): 0.2A
- Rango de Tolerancia: --
- Potencia Nominal (watts): 22w

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de CHIP: Sanan
- Cantidad y Tipo de CHIP: 60 pcs SMD5730
- Grados de Protección IP: IP44
- Ángulos de Iluminación: 120°
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs.
- Material de luminaria: PMMA + Aluminio
- Unidades por Caja: 40 pcs
- Tipo de base: E26

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Lúmenes Totales Emitidos: 2200 lm
- Rendimiento Lumínico: 100 lm/w
- Índice de Reprod. Cromática: >70 CRI
- Grados Kelvin: 6500k
- Color de Luz: Luz blanca
- Marca de Balastro: LUXLITE

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Material del cobertor: PMMA
- Aplicación 1: Salas de entretenimiento
- Aplicación 2: Estudios
- Aplicación 3: Almacenes
- Material del Balastro: --