

LUXLITE®

Descarga
Nuestra
App



ANDROID APP ON

Google play



Available on the
App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR


BRIDGELUX

CREE

MEAN WELL



Síguenos



Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LED0471 BOMBILLO HP LED 30W E26/E40 6500K

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): 100-240v
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: --
- Humedad de Trabajo: --
- Factor de Potencia: 0.5
- Rango de Voltaje (salida): --
- Potencia Nominal (Amp): --
- Rango de Tolerancia: --
- Potencia Nominal (watts): 30w

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de CHIP: EPISTAR
- Cantidad y Tipo de CHIP: 32 pcs SMD2835
- Grados de Protección IP: IP20
- Ángulos de Iluminación: 180°
- Horas vida estimado: 18000 Hrs.
- Material de luminaria: Plastico + aluminio
- Unidades por Caja: --
- Tipo de base: E40

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Lúmenes Totales Emitidos: 3000 lm
- Rendimiento Lumínico: 100 lm/w
- Índice de Reprod. Cromática: 80-90 CRI
- Grados Kelvin: 6500k
- Color de Luz: Luz blanca
- Marca de Balastro: LUXLITE

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Material del cobertor: Plastico
- Aplicación 1: Garages
- Aplicación 2: Lámparas de canasta
- Dimensiones de luminaria: 102x186 mm
- Rango potencia nominal: --