


DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:



Síguenos



Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LED0472 BOMBILLO HP LED 40W E26 6500K

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): 100-240v
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: --
- Humedad de Trabajo: --
- Factor de Potencia: 0.5
- Rango de Voltaje (salida): --
- Potencia Nominal (Amp): --
- Rango de Tolerancia: --
- Potencia Nominal (watts): 40w

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Marca de CHIP: EPISTAR
- Cantidad y Tipo de CHIP: 40pcs SMD2835
- Grados de Protección IP: IP20
- Ángulos de Iluminación: 180°
- Horas vida estimado: 18000 Hrs.
- Material de luminaria: Plastico + aluminio
- Unidades por Caja: --
- Tipo de base: E26

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Lúmenes Totales Emitidos: 4000 lm
- Rendimiento Lumínico: 100 lm/w
- Índice de Reprod. Cromática: 80-90 CRI
- Grados Kelvin: 6500k
- Color de Luz: Luz blanca
- Marca de Balastro: LUXLITE

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Material del cobertor: Plastico
- Aplicación 1: Garages
- Aplicación 2: Lámparas de canasta
- Dimensiones de luminaria: 122x210 mm
- Rango potencia nominal: --