

LUXLITE®

Descarga
Nuestra
App



ANDROID APP ON

Google play



Available on the
App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR

BRIDGELUX

CREE

MW
MEAN WELL



Síguenos



LUXLITE®



www.ecoluxlite.com

LED0480 LAMP LED PEDESTAL 3000K 12W




www.ecoluxlite.com



www.ecoluxlite.com



www.ecoluxlite.com



www.ecoluxlite.com

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC85-265V
- Rango de Hertz: 50/60 Hz
- Temperatura de Trabajo: ---
- Humedad de Trabajo: ---
- Factor de Potencia: 0.95
- Rango de Tolerancia: ---
- Potencia Nominal (watts): 12w
- Lúmenes Totales Emitidos: 1,200 lm
- Rendimiento Lumínico: 100 lm/w

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Grados de Protección IP: IP65
- Ángulos de Iluminación: ---
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs.
- Material de luminaria: Aluminio
- Unidades por Caja: ---
- Tipo de base: ---
- Aplicación 1: Jardines
- Aplicación 2: Encaminamientos

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Índice de Reprod. Cromática: ---
- Grados Kelvin: 3000k
- Color de Luz: Luz amarilla
- Marca de Balastro: ---
- Marca de CHIP: SANAN
- Cantidad y Tipo de CHIP: ---

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

- Aplicación 3: Perímetros
- Dimensiones de luminaria: 150x150x600 mm
- Difusor: ---
- Tipo de aplicación: Piso
- :