



LUXLITE®

Descarga Nuestra App



ANDROID APP ON Google play



Available on the App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR

BRIDGELUX

CREE

MW MEAN WELL




Síguenos



Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com



Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LUM0177 LAMP TECHO 1X60W DORADO

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Temperatura de Trabajo: LUXLITE
- Humedad de Trabajo: PINTURA DE ALTA RESISTENCIA
- Factor de Potencia: DORADO
- Rango de Voltaje (salida): 5 PULG
- Potencia Nominal (watts): E 27
- Índice de Reprod. Cromática: 120V
- Color de Luz:
- Grados de Protección IP: NO RESISTENTE AL AGUA
- Ángulos de Iluminación: 75 GRADOS

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Rango potencia nominal: 1X60W
- :

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION