



# LUXLITE®

Descarga Nuestra App



ANDROID APP ON Google play



Available on the App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR

BRIDGELUX

CREE

MW MEAN WELL



Síguenos



Descarga nuestra app  
Available on the App Store | Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app  
Available on the App Store | Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LUM0985 FAROL PARED 1X75W ANTIQUE

EQUIVALENCIA:

### ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): AC120V
- Rango de Hertz: 60 Hz
- Potencia Nominal (watts): HASTA 60W
- Grados Kelvin: 240X420
- Marca de Balastro: LAMPARA DE PARED
- Grados de Protección IP: IP54
- Ángulos de Iluminación: 180°
- Material del Balastro: INCANDESCENTE, CFL, LED
- Rango potencia nominal: 60W MAX

### CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

### ESPECIFICACIONES LUMINICAS

• :

### ESPECIFICACIONES DE INSTALACION