

LUXLITE®

Descarga
Nuestra
App



ANDROID APP ON

Google play



Available on the
App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR

BRIDGELUX

CREE

MW
MEAN WELL



Síguenos




Descarga nuestra app
App Store Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app
App Store Google play

www.ecoluxlite.com



120

Descarga nuestra app

Available on the iPhone
App Store

ANDROID APP ON
Google play

www.ecoluxlite.com

LUM1306 OJO DE BUEY 1X50W JCDR ANTIQUE BRAS

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Temperatura de Trabajo: LUXLITE
- Factor de Potencia: BRONCE ANTIGUO
- Potencia Nominal (watts): GX5.3
- Indice de Reprod. Cromática: 120V
- Marca de Balastro: EMPOTRAR EN TECHO
- Grados de Protección IP: IP20
- Ángulos de Iluminación: 35 GRADOS
- Rango potencia nominal: 50W
- :

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION