

LUXLITE®

Descarga
Nuestra
App



ANDROID APP ON

Google play



Available on the
App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR

BRIDGELUX

CREE

MW
MEAN WELLS



Síguenos



Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

LUM1426 LAMP LISTON PARA TUBO LED 60 CM

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): 110V/120V
- Rango de Hertz: 60 Hz
- Rango de Voltaje (salida): DC12V
- Potencia Nominal (Amp): 0.09A
- Potencia Nominal (watts): 10
- Lúmenes Totales Emitidos: 900 Lm
- Rendimiento Lumínico: 90 lm/w
- Índice de Reprod. Cromática: 90CRI
- Grados Kelvin: 6,500K

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- Material de luminaria: Acero laminado en frio
- Tipo de base: G13
- Aplicación 1: Oficinas
- Aplicación 2: Areas comerciales
- Aplicación 3: Bibliotecas
- Rango potencia nominal: 0.09A
- Tipo de aplicación: Sobreponer
- :

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Color de Luz: Luz blanca
- Marca de CHIP: Epistar
- Cantidad y Tipo de CHIP: 48 LED SMD2835
- Grados de Protección IP: IP40
- Ángulos de Iluminación: 180°
- Horas vida estimado: 18,000 Hrs.

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION