

LUXLITE®

Descarga
Nuestra
App



ANDROID APP ON

Google™ play



Available on the
App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR


BRIDGELUX

CREE

MW
MEAN WELL



Síguenos



Descarga nuestra app
App Store Google play

www.ecoluxlite.com

Descarga nuestra app



www.ecoluxlite.com

TUB0011 TUBO FLUORESCENTE T5 54W DL

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- SISTEMA EUROPEO: Metal halide.
- Factor de Potencia: Luz blanca.
- Potencia Nominal (Amp): 13,000 Hrs.
- Potencia Nominal (watts): 54W
- Lúmenes Totales Emitidos: 4,000 lm
- Rendimiento Lumínico: 74 (Lm/w)
- Indice de Reprod. Cromática: 120V
- Grados Kelvin: 60 Hz
- Color de Luz: 60 Hz

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Material de luminaria: T5
- Rango potencia nominal: G5
- :

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION