Proporcionando Soluciones Empresariales Verdes

LUXLITE®

Descarga Nuestra App

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR | BRIDGELUX | CREE | MW MEAN WELL | SOSEN

Siguenos




Descarga nuestra app

Available on the iPhone App Store | ANDROID APP ON Google play

www.ecoluxlite.com





Descarga nuestra app

Available on the iPhone App Store | ANDROID APP ON Google play

www.ecoluxlite.com

TUB0014 TUBO FLUORESCENTE T8 32W DL

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- SISTEMA EUROPEO: Metal halide.
- Factor de Potencia: Luz blanca.
- Potencia Nominal (Amp): 13,000 Hrs.
- Potencia Nominal (watts): 32W
- Lúmenes Totales Emitidos: 2,760 lm
- Rendimiento Lumínico: 86.25 (Lm/w)
- Indice de Reprod. Cromática: 120V
- Grados Kelvin: 6,500 K
- Color de Luz: 60 Hz

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Material de luminaria: T8
- Rango potencia nominal: G13
- :

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION