



DISMINUYA SUS COSTOS FIJOS DE ENERGIA ELECTRICA CON TECNOLOGIA LED

Componentes utilizados en nuestros productos:

EPISTAR

BRIDGELUX

CREE

MW
MEAN WELLS



Certificaciones utilizadas en nuestros productos:

RoHS®
Certificate

CE



eco
GREEN ENERGY



BOM0086 BOMB AHORRADOR ESPIRAL 45W DL

EQUIVALENCIA:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO

- Rango de Voltaje (entrada): 120V
- Rango de Hertz: 60 Hz
- Potencia Nominal (Amp): 0.37A
- Potencia Nominal (watts): 45W
- Lúmenes Totales Emitidos: 2,600 lm
- Rendimiento Lumínico: 57.78 (Lm/w)
- Índice de Reprod. Cromática: 80 CRI
- Grados Kelvin: 6,500 K
- Color de Luz: Luz blanca

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES LUMINICAS

- Horas vida estimado: 8,000 Hrs.
- Tipo de base: E26
- Aplicación 1: Lámparas con base E26
- Dimensiones de luminaria: 73x219mm
- Rango potencia nominal: 0.37A
- :

ESPECIFICACIONES DE INSTALACION